



Principal

Product	Load Center ((*))
Marketing Trade Name	QO
Tipo de cubierta	Flush cover

Complementario

Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
[In] corriente nominal	100 A
Número de espacios	8
Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	16
Maximum Number of Tandem Breakers	8
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	120/240 V AC
Wire Size	AWG 8...AWG 1 aluminio/cobre
Electrical Connection	Lugs ((*))
Grounding Bar	Grounding bar (ordered separately)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3 cables
Busbar Material	Tin plated aluminium ((*)) embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Cover Finish	Baked enamel gris
Número de caja	4
Altura	319 mm
Anchura	226 mm
Par de apriete	50 lbf.in AWG 8 50 lbf.in AWG 6...AWG 1/0

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 1 interior
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C 40 °C
Certificaciones de producto	Registrado por UL

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------